

# 2019 OUTLANDER<sup>MC</sup>

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Choix de moteur Rotax® bicylindre en V
- Nouvelle suspension avant à bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVC) avec frein moteur standard
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup>
- Phares de 230 W
- Supports multifonctionnels résistants avec système d'attache rapide exclusif LinQ<sup>MC</sup>
- Boîte de rangement résistante à l'eau d'une capacité de 21,4 L (5,7 gal)
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)
- Indicateur numérique multifonction



■ Rouge vipère / 650 / 850

MOTEUR	650	850
Type	62 ch, 2 cyl. en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide	78 ch, 2 cyl. en V Rotax de 854 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok	
Direction assistée	N/D	

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES

Instrumentation	Multifonctionnel numérique : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, centre de diagnostics, horloge	Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option	Éclairage	230 W de deux phares à projection haute densité (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Protection	Garde-boue	Siège	Standard
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.)

## GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle <sup>†</sup> Badlands 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle Badlands 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Acier de 30,5 cm (12 po)

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Poids à sec	650 : 341 kg (749 lb) 850 : 363 kg (800 lb)
Capacité des supports	Avant : 45 kg (100 lb) Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

